

Характеристики СТП-12 «РИТМ-1МТ»	8-рядная / 12-рядная
Производительность, га/ч.	3,2/4,8
Рабочая ширина захвата, м.	5,6/8,4
Рабочая скорость, км/ч.	6.0-9.0
Ширина междурядий, мм	450/700
Количество высевальных аппаратов, шт.	8/2
Емкость бункера (суммарная) высевального аппарата, дм <sup>3</sup>	224/336
Емкость бункера (суммарная) туковывсевающего комплекта, дм <sup>3</sup>	228/342
Норма высева семян, шт. на 1 п.м.	3-15
Глубина заделки семян, см.	4-12
Число оборотов ВОМ агрегируемого трактора, об/мин.	540
Габаритные размеры, мм	6650*2000*1550/ 9850*200*1550
<ul style="list-style-type: none"> <li>• в рабочем положении Ш*Д*В (без учета вылета маркеров)</li> <li>• в транспортном положении Д*Ш*В</li> </ul>	7500*2600*2730/ 10700*2430*2730
Масса машины с устройством для транспортирования, кг.	1350(1470)/1720(1870)



Сеялка обеспечивает разделение семенного материала на одиночные семена, пунктирную укладку семян в посевную борозду с точным соблюдением заданного расстояния между ними и заделку семян в почву. Включает в себя раму с транспортным устройством, закреплённые на раме сеялки, вентилятор с приводом от вала отбора мощности трактора, гидрофицированные маркеры с механизмом подъёма и опускания.

Установленные на сеялке туковывсевающие аппараты АТ-2Р обеспечивают одновременное с посевом внесение гранулированных минеральных удобрений как непосредственно в рядки высаживаемых семян, так и рядом. Сошники туковывсевающего комплекта вносят удобрения в почву на заданную глубину.



Сеялка СТП-12 «РИТМ-1МТ» 12-рядная предназначена для точного высева калиброванных обычных и дражированных селгян свёклы (сахарной, кормовой и столовой) мелкой (3,5—4,5 мм) и крупной (4,5—5,5 мм) фракции, а также семян кукурузы и подсолнечника. А сеялка СТП-12 «РИТМ-1МТ» 8-рядная предназначена только для высева кукурузы и подсолнечника. Комплектуется электронной системой контроля высева (СКВС), которая производит контроль за севом из кабины трактора.



**Сеялка точного высева СТП-12 «РИТМ-1МТ»**

**РИТМ**  
Белгородский завод