




Сеялка обеспечивает разделение семенного материала на одиночные семена, пунктирную укладку семян в посевную борозду с точным соблюдением заданного расстояния между ними и заделку семян в почву.

Включает в себя раму с транспортным устройством, закреплённые на раме сеялки, гидроцилиндры, вентилятор с приводом от вала отбора мощности трактора, гидрофицированные маркеры с механизмом подъёма и опускания.

Комплектуется электронной системой контроля высева (СКВС), которая производит контроль за севом из кабины трактора.

Установленные на сеялке туковсеивающие аппараты АТ-2Р обеспечивают одновременное с посевом внесение гранулированных минеральных удобрений как непосредственно в рядки высаживаемых семян, так и рядом.



Сеялка СТП «РИТМ-24» 24-рядная предназначена для точного высева калиброванных обычных и дражированных семян свёклы (сахарной, кормовой и столовой) мелкой (3,5–4,5 мм) и крупной (4,5–5,5 мм) фракции, а также семян кукурузы, и подсолнечника. Сеялка СТП «РИТМ-24» 16-рядная предназначена только для высева кукурузы и подсолнечника.

- Однозерновой посев
- Широкий диапазон изменения расстояний между семенами
- Оптимальная укладка и заделка семян в почву
- Высеивающая система «Мультикорн»
- Отсутствие повреждения семян
- Экономия посевного материала
- Одновременное внесение гранулированных удобрений
- Простота настройки и удобство обслуживания
- Надежность в эксплуатации



Характеристики СТП «РИТМ-24Т»	24-рядная / 16-рядная
Производительность, га/ч.	6.0
Рабочая ширина захвата, м.	10.8/11.2
Рабочая скорость, км/ч.	6.0-9.0
Ширина междурядий, мм	450/700
Количество высеивающих аппаратов, шт.	24/16
Емкость бункера (суммарная) высеивающего аппарата, дм ³	672/448
Емкость бункера (суммарная) туковсеивающего комплекта, дм ³	684/456
Норма высева семян, шт. на 1 п.м.	6-15/3-7
Глубина заделки семян, см.	2-4/4-12
Число оборотов ВОМ агрегируемого трактора, об/мин.	540
Габаритные размеры, мм	
• в рабочем положении Ш*Д*В (без учета вылета маркеров)	12950*5240*2730
• в транспортном положении Д*Ш*В	13260*4050*2730
Масса машины с устройством для транспортирования, кг.	5500/5000

Сеялка точного высева СТП «РИТМ-24Т»

