

Характеристики зерновой сеялки РИТМ СЗТ-6

Производительность, га/ч.	7,2
Рабочая ширина захвата, м.	6,0
Рабочая скорость, км/ч.	12
Количество сошников, шт.	48
Количество высевных коробок, шт.	48
Ширина междурядий, мм	12,5
Норма высева семян, кг/га:	
• зерновых культур	10-350
• бобовых культур	35-400
• мелкосеменных культур	2-30
Глубина заделки семян, см:	
• зерновых культур	3-8
• бобовых культур	4-6
• мелкосеменных культур	2-6
Емкость бункера, л.	1200
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
• длина	2500
• ширина	6500
• высота	2770
Масса машины, кг.	1700
Тип машины	навесная
Агрегируется с тракторами тягового класса	2



- Объем бункера для удобрений.....480 дм³
- Объем бункера для семян.....720 дм³

Сеялка зернотуковая СЗТ-6 полностью изготавливается на ОАО «Белгородский завод РИТМ» и не зависима от импортных комплектующих. Сеялка обеспечивает, одновременно с посевом, внесение в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений. Система бесступенчатого регулирования нормы высева удобрений обеспечивает их внесение от 40 до 400 кг/га.

Бункер сеялки разделен на семенной и туковой в соотношении 60% и 40% соответственно. В случае отсутствия потребности внесения удобрений, весь объем бункера может использован как семенной.



Сеялка зернотуковая РИТМ СЗТ-6